

VÄGG/TAK



- Energisnål dekorativ armatur i slagtåligt utförande.
- Reparerbar och återvinningsbar tack vare lätt avtagbara och utbytbara komponenter.
- Upp till 80 % energibesparing jämfört med lysrörsarmaturer.

Installation

Vägg- eller takmonteras och kabelgenomföring finns från sidan och botten.

Material

Stommen är tillverkad av återvunnen polykarbonat med en opal kupa av polykarbonat och rostfria skruvar.

Med sensor:

- Modell: Sensei® Start code DET0400
- Justeringar: DIP switches
- Känslighet: 25 / 50 / 75 / 100%
- Fördröjning: 1 min / 3 min
- Ljusstyrka: ∞ / 50 lux
- Maxlast: 350 W / VA
- Vid drift: ≤ 1 W (sensor)
- Standby: ≤ 0,7 W (sensor)



Voila R LED



Recycled

Robust

Repairable

Voila R

220-240 V AC / 50 Hz CE RoHS

Art.nr.	Beskrivning	Färg	Effekt (W)	Färgtemperatur (K)	Ljusflöde (lm)	Verkningsgrad (lm/W)	Motsvarar
774446	Voila R Led 1200	Grå	11	4000	1040	94	18W
774447	Voila R Led 1200 med sensor		12			87	
774448	Voila R Led 2400		20		1960	98	32W
774449	Voila R Led 2400 med sensor	vit	21	93			
	Voila R Led 2400, Dali one4all				3000		
	Voila R Led 2400, Dali one4all						

Specifikation för LED- modulerna:

LED 1200

Dimensioner: 280 x 35 mm
Strömförsörjning: 500 mA
Ljusflöde Tc 65°: 1215 lm
Effekt: 9 W
Modul: 135 lm / W
Livslängd (L70 B50): 40,000 h
IRC (Ra): > 80

LED 2400

Dimensioner: 280 x 35 mm
Strömförsörjning: 500 mA
Ljusflöde Tc 65°: 2425 lm
Effekt: 18 W
Modul: 135 lm / W
Livslängd (L70 B50): 40,000 h
IRC (Ra): > 80

